

## HURRICANE ADDITIVO SL

Elimina le macchie di calcare rendendo brillanti e protette le superfici trattate.

### **Cos'è**

Nelle fasi di risciacquo dopo un lavaggio con sgrassanti, è solito osservare goccioline di acqua sulle superfici trattate che non solo sono fastidiose alla vista, ma dopo l'evaporazione della fase liquida, lasciano i residui di calcare e sali inorganici, tanto più evidenti quanto maggiore è la durezza dell'acqua di risciacquo, inoltre poiché gli sgrassanti sono normalmente basici, si possono evidenziare tracce di alcalinità libera sui supporti trattati. Nel caso specifico dei rotabili ferroviari questi fenomeni vengono esaltati dal movimento degli stessi.

Hurricane Additivo SL è stato formulato per risolvere entrambe le problematiche ed esattamente elimina l'eventuale alcalinità libera grazie alla presenza di neutralizzanti tamponati, ed abbatta la tensione superficiale delle goccioline d'acqua in quanto contiene specifici principi attivi dall'alto potere bagnante. E' ideale nelle fasi di risciacquo dei rotabili ferroviari dopo l'applicazione del detergente di lavaggio.

Elimina le macchie di calcare, facilita l'asciugatura delle superfici, rendendole brillanti e protette.

### **Caratteristiche chimico fisiche**

Aspetto:	Liquido limpido di colore azzurro trasparente
PH (soluzione acquosa 1%)	2,5/3,5 a 20°C
Viscosità	Non applicabile
Densità	1,050 Kg/Lt

### **Impiego**

Diluire Hurricane Additivo SL in ragione dello 0,1/0,3% in acqua, irrorare o spruzzare sulle superfici da trattare e dopo qualche minuto risciacquare con acqua corrente

Contiene Isopropanolo

Formato: Tanica da Kg 5 e kg 25

